

СИБУР

Сертификат Качества №

Quality Certificate №

750527791/900010

от 03.08.2018
from**SIBUR**Полистирол вспенивающийся "АЛЬФАПОР" ПСВ, тип SE, марка 401,
ТУ 2214-019-53505711-2010

Polystyrene ALPHAPHOR EPS SE 401, TU 2214-019-53505711-2010



Партия/ Lot/

№ 1/401/20180731

Дата изготовления/Date of manufacture/ 31.07.2018

Показатели Indices	ЕИ UOM	Лимит Specification		Результат Value	Метод испытания Testing method
		Нижний Lower	Верхний Upper		
Массовая доля частиц основной фракции Mass content of main fraction particles	%	98,00	-	99,50	ТУ 2214-019-53505711-2010 TU 2214-019-53505711-2010
Массовая доля пентанов Pentan mass content	%	5,00	7,00	6,51	ТУ 2214-019-53505711-2010 TU 2214-019-53505711-2010
Массовая доля воды Water mass content	%	-	1,00	0,55	ТУ 2214-019-53505711-2010 TU 2214-019-53505711-2010
Массовая доля остаточного мономера Residual monomer mass content	%	-	0,10	0,05	ТУ 2214-019-53505711-2010 TU 2214-019-53505711-2010
Молекулярный вес Molecular weight	а.е.м.	150000	250000	187.735	ТУ 2214-019-53505711-2010 TU 2214-019-53505711-2010

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Полистирол вспенивающийся "Альфапор" ПСВ тип SE марка 401 партия № 1/401/20180731 соответствует требованиям ТУ 2214-019-53505711-2010 и годен для использования по назначению.

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения полистирола вспенивающегося с даты изготовления в закрытой изготовителем и не вскрытой потребителем упаковке:
 - при температуре не выше 15 °С составляет - 6 месяцев;
 - при температуре не выше 25 °С составляет - 5 месяцев

Ответственные лица/Контактные данные

Responsible persons/Contacts

Проведение контроля Testing	Лаборант химического анализа	Вебер Марина Эдуардовна
Решение об использовании Using decision		



Техническая поддержка клиентов

Customer technical support

Тел/tel

8(499) 724-27-66

Факс/fax

E-mail:

techservice@sibur.ru